

Revox V219b Multiuser Verstärker



Der V219b verfügt über leistungsstarke 2 x 30 Watt RMS. Er besitzt somit auf jeden Fall genügend Leistung, um kleinere Räume (Badezimmer, Toiletten etc.) mit Musik in allerhöchster Audioqualität zu bespielen. Um den günstigen Verkaufspreis anbieten zu können, wurde einzig das Display weggelassen. Die anderen Features (Ein/Ausgänge, Triggers, Anschlussmöglichkeiten einer Wandbedienung etc.) des Produktes sind genau gleich wie die des großen Bruders, dem V219. Ebenso kann das Produkt über den Konfigurator genauso wie der V219 konfiguriert und in das Multiusersystem eingebunden werden.

Die ideale Lösung für kleinere Räume, welche bisher mit dem V219 nicht ausgestattet wurden.

H x B x T:	44 x 218 x 255 mm ¹
Gewicht netto:	1,8 kg
Versorgungsspanne:	100 - 240 VAC / 50 -60 Hz
Normalbetrieb:	ca. 9 W
Temperaturbereich:	+10 ... 40°C / DIN 40040

Endstufe

Max. Leistung Endstufe RMS:	2 x 30 W / 1 kHz / 4 Ohm
Frequenzbereich:	20 Hz–20 kHz / -3 dB
SNR:	> 80 dB / typ. 85 dB / 1 kHz, -8 dBFS coaxial
Kanaltrennung:	> -68 dB / typ. -80 dB / 5 kHz, -8 dBFS coaxial
THD:	< 0,04 % / typ. 0,025 % / 1 kHz, -8 dBFS coaxial

Trigger

Eingangsspg. Trigger IN:	5–48 V / AC oder DC
Eingangsimpedanz Tr. IN:	ca. 1000 Ω
Ausgangsspg. Trigger OUT:	12 V / DC/ über Multiuser Text konfigurierbar
Max. Ausgangsstrom OUT:	80 mA ²

Artikel-Nr.:	1.563.004.00
--------------	--------------

Zubehör

Tablar / Einlegeboden (für Rackmontage)

H x B x T:	43,8 x 482,6 x 256,7 mm
Material:	Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:	1HE im 19" Rack / beliebig übereinander stapelbar / max. können 2 St. V219b pro Tablar montiert werden

Wandhalterung

H x B x T:	21,7 x 213,4 x 255,2 mm
Material:	Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:	4 Schlüssellochfräsungen für die Wandmontage, eine Wandhalterung kann einen V219b aufnehmen

¹ Für Kabel und Stecker sind weitere 50–60 mm einzukalkulieren

² Gesamtstrom [Trigger Out] + [IR-Link] = max. 80 mA